

AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI

Sertifika No: 2163-PPE-2607

GEZER AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Atatürk Mahallesi Lozan Caddesi Gezer No:9 Esenyurt / İSTANBUL

Üreticinin 01.08.2025 tarihli teknik dosyasının ve aşağıda tanıtımı verilen KKD ürününe ait test raporlarının değerlendirilmesi sonucunda, (AB) 2016/425 sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 2 numaralı ekine göre uygulanabilir Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerinin karşıladığı doğrulanmıştır.

Kişisel Koruyucu Donanımın Tanımı

Ürün Tanımı	: Emniyet Ayak Giyeceği
Saya	: PVC
Taban Yapısı	: Enjeksiyon Taban
Dış Taban	: PVC
Burun Koruyucu	: Metalik Burun Koruyucu
Boyut (Numara)	: EUR 40-46
Sınıf	: Sınıf II
Ticari Marka	: GEZER
Tip/Model	: 262D (Tasarım D)
Kategori	: S4
İlave Özellikler	: SR, FO
KKD Kategorisi	: II

Detaylar 2163-PPE-2607-1 numaralı belge ekinde verilmiştir.

Aşağıdaki uyumlaştırılmış standard uygulanmıştır:**EN ISO 20345:2022** Kişisel koruyucu donanım - Emniyet ayak giyecekleri

Üretici kendi sorumluluğu altında, yukarıda tanıtılan Kategori II ürününe aşağıdaki kurallara uymak kaydı ile CE işaretini ilâştirebilir;

- AB 2016/425 sayılı Yönetmeliğinin Ek 9'una uygun olarak AB Uygunluk Beyanı düzenlenmesi
- AB 2016/425 sayılı Yönetmeliğinin Ek 6'sında (Modül C) tanımlanan gerekliliklerinin ve uygulanan uyumlaştırılmış standart gerekliliklerinin sürekli olarak sağlanması

Bu sertifika ilk olarak **11.08.2025** tarihinde düzenlenmiş olup, ürün tasarımında, uyumlaştırılmış standartlar ve yönetmeliklerde bir değişiklik olmaması halinde ilk düzenlenme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.



Suat KAÇMAZ

UNIVERSAL CERTIFICATION
Yönetim Kurulu Başkanı

UNIVERSALCERT.COM



Ek: 2163-PPE-2607-1

ÜRÜN FOTOĞRAFLARI



SAYA (PVC)

Yükseklik: En az Tasarım D: 255mm

Kalınlık: En az 1 mm

Çekme mukavemeti: %100 uzamada modül en az 1 N/mm²
Kopmada uzama en az %250

Bükülme direnci: 150000 çevrimden önce çatlama yok

İLAVE ÖZELLİKLER

Gliserinli fayans zemin üzerinde kayma (SR): İleri topuk kayması $\geq 0,19$ - Geriye ön kısım kayması $\geq 0,22$

Fueloile direnç (FO): Hacim artışı en çok %12

DIŞ TABAN (PVC) Yoğunluk : $> 0.9\text{g/cm}^3$

Kalınlık: Dişsiz dış taban en az 3 mm

Diş yükseklik: En az 4 mm

Yırtılma mukavemeti: En az 8kN/m

Aşınma Mukavemeti: En çok 250 mm³

Bükülme direnci: 30,000 çevrimden önce kesik gelişimi en çok 4 mm

Hidroliz: 150,000 çevrimden önce kesikte en çok 6 mm büyüme


NaLS'li fayans zemin üzerinde kayma: İleri topuk kayması $\geq 0,31$ Geriye ön kısım kayması $\geq 0,36$ Elektrik mukavemeti (antistatik): 100 k Ω - 1000 M Ω

Topuk bölgesinin enerji absorpsiyonu: En az 20 J

Ayak ucu koruma - Darbe direnci: 200 J

Ayak ucu koruma - Sıkışma direnci: 15 kN

ETİKET ÖRNEĞİ

Suat KAÇMAZ

UNIVERSAL CERTIFICATION
Yönetim Kurulu Başkanı

UNIVERSALCERT.COM

